

RTEC Ironlabel-P5015™



- IT 资产, 金属托盘气
- 瓶和管道
- 曲面物体
- 金属容器
- 支持RFID打印机

环境参数

操作温度 -30°C to +85°C


环境温度 -30°C to +85°C

IP等级 IP54

冲击振动 MIL STD 810-F
CE approved

认证 RoHS approved
ATEX/IECEX certified

质保 1年



机械参数

标签材质	泡棉
表面材质	高品质PET标签
尺寸	15 x 50 x 1.26 mm
重量	0.4 g
安装方式	工业级粘胶
颜色	白色 (标准)
盘间距	25.5 (+/- 0.8) mm
胶芯内径	76.2 mm
包装	500 pcs/reel
支持打印机	Zebra RZ400/R110Xi4, SATO CL4NX,Toshiba SX-5

射频参数

空中协议 EPC Global Class 1 Gen2
ISO18000-6C

操作频率 UHF 902-928 MHz (FCC)

环境兼容 金属上最优

读取距离 6.5 m (金属)

3 m (非金属)

极化 线极化

芯片 NXP Ucode8

存储 EPC 128bit TID 96bit

*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

订购信息

Product # RTEC3050X02

产品名称 RTEC Ironlabel-P5015 FCC

RTEC Singapore

57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link
Singapore 238997

RTEC China

L3 Enterprise accelerator B,
Scientific innovation District,
MianYang City
Sichuan, China 621000

